

Reken voorbeeld voor het aantal bindingen voor RVS betonstaal.

Voor het vlechten van RVS betonstaal mag men alleen RVS vlechtdraad gebruiken. Wij hebben 1.1 en 1.2 mm vlechtdraad op voorraad. RVS kwaliteit 304. Standaard hoeveelheid is +/- 25 kilo per rol. Indien gewenst, kunnen wij ook kleinere hoeveelheden leveren. Gewicht per 100 meter is 0,89 kilo.

1 binding = 12 cm.



Kruis verbinding

Aantal bindingen

Aantal bindingen

Bouwstaalmatten (met stek)	enkel net	draad per net	
BEC 188 A	50	0,053	kilo
BEC 257 A	50	0,053	kilo
BEC 335 A	38	0,041	kilo
BEC 503 A	47	0,050	kilo
BEC 424 A	48	0,051	kilo
BEC 524 A	46	0,049	kilo
BEC 785 A	70	0,075	kilo
BS 283 A	44	0,047	kilo
BS 188 A	29	0,031	kilo
BS 335 A	27	0,029	kilo
BS 503 A	42	0,045	kilo
BS 524 A	27	0,029	kilo
B 385 A	78	0,083	kilo
B 257 A	52	0,056	kilo
B 335 A	50	0,053	kilo
B 503 A	76	0,081	kilo
B 524 A	50	0,053	kilo
B 754 A	48	0,051	kilo

dubbel net		draad per net	
45	0,048	kilo	
45	0,048	kilo	
34	0,036	kilo	
38	0,041	kilo	
43	0,046	kilo	
41	0,044	kilo	
63	0,067	kilo	
40	0,043	kilo	
26	0,028	kilo	
25	0,027	kilo	
38	0,041	kilo	
25	0,027	kilo	
70	0,075	kilo	
47	0,050	kilo	
45	0,048	kilo	
69	0,074	kilo	
45	0,048	kilo	
43	0,046	kilo	

Dit houdt in dat elke staaf van de mat wordt vastgemaakt aan de volgende mat bij een enkel net.

Voor meer informatie: info@wire-more.eu